

Датчик атмосферного давления **АТБ-BLE-S-АР**

АТБ-BLE-S-АР – внешний датчик атмосферного давления, обеспечивает контроль за уровнем атмосферного давления на объекте. Передача контролируемых параметров на радиомодем осуществляется по беспроводному интерфейсу Bluetooth.



Датчик крепится по месту измерения с помощью стандартных крепежных элементов.

Базовые характеристики

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLE 5.3
АНТЕННА	Встроенная
НАЛИЧИЕ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ	Светодиод состояния работы (на плате)
ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ	Атмосферного давления Датчик температуры (используется для калибровки датчика атмосферного давления)
ПИТАНИЕ	Батарея литиевая CR2477, 3 В
КОРПУС	ABS пластик IP65
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕ БОЛЕЕ (Ш X Д X В), ММ	70 x 60 x 22
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	От -40 до +70 °С
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМОГО АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	от 30 до 110 кПа
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	±3,5 кПа